

## TYPE

---

Cloison démontable à ossature entièrement aluminium, avec couvre-joints clippés et doubles parois indépendantes, de 89 mm d'épaisseur.

## DESCRIPTION

---

### OSSATURE :

En aluminium extrudé AGS, comportant :

Lisses hautes intégrant une cimaise pour accroche tableau, de section 89 x 42,

Lisses basses, de section 89 x 32,

Couvre-joints horizontaux et verticaux plats, de section 42 x 3,

Possibilité de couvre-joints avec liseré de 6 ou 10 mm ou de couvre-joints creux,

Parcloses PVC ou aluminium clippées sur les poteaux et lisses, ajustables à la demande,

Huisseries aluminium réversibles, clippées sur les poteaux, équipées de paumelles réglables en hauteur et réversibles, et d'un joint périphérique isophonique en EPT.

### PAREMENTS :

Plaques de plâtre de 13 mm contrecollées avec un revêtement de la gamme Mécanalalu.

*Options : panneaux mélaminés 12 mm unis ou tons bois, panneaux tôleés...*

### AME ISOLANTE :

Laine de verre Mécanalalu épaisseur 60 mm, densité 11 kg/m<sup>3</sup>.

### VITRAGES :

Simple ou doubles de 6 à 8 mm.

*Options : vitrages feuilletés 33.2 et 44.2 ou trempés, sablage ou vitrophanie pour décoration...*

### STORES :

Incorporés, à lames de 25 mm avec commande par bouton d'orientation.

### PORTES :

Vantail bois, âme pleine épaisseur 40 mm, décor stratifié 2 faces 9/10<sup>ème</sup>.

*Options : porte Clarit, porte à encadrement aluminium simple ou double vitrage...*